



Приложение 3. Требования к физико-химическим показателям качества отработанной продукции (смазочным материалам, маслам) при их сборе, хранении (накоплении) и сдаче-приёме на переработку (утилизацию)

**Приложение 3**  
к **техническому регламенту Таможенного союза**  
**"О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012)**

**Требования**  
к физико-химическим показателям качества отработанной продукции (смазочным материалам, маслам) при их сборе, хранении (накоплении) и сдаче-приёме на переработку (утилизацию)

| Наименование показателя  | Норма для группы |             |     |
|--|------------------|-------------|-----|
|  | ММО              | МИО         | СНО |
| 1. Кинематическая вязкость при 50°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)      | Более 35         | от 5 до 35* | -   |
| 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 100              | 120         | -   |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более                | 1                | 1           | 1   |
| 4. Массовая доля воды, %, не более                                 | 2                | 2           | 2   |
| 5. Содержание загрязнений  | Отсутствие       |             |     |
| * Показатель может быть больше для отдельных марок                 |                  |             |     |